

**Starogard Gdański: Dostawa odzieży, obuwia roboczego oraz
innych artykułów BHP dla Pracowników Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o.
Numer ogłoszenia: 460842 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o. o. , Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 58 5300799, faks 58 5300799.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży, obuwia roboczego oraz innych artykułów BHP dla Pracowników Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia wynajem odzieży roboczej, szafek bhp, oraz usługa prania. 1)wynajem odzieży roboczej oraz szafek bhp. Nazwa Opis Ilość Szafki na odzież (10 komorowe-na 10 osób) 7 Szafki na brudną odzież 6 Koszule flanelowe Wykonane z flaneli 100% bawełna, materiał o dużej trwałości barwy i małej kurczliwości. Koszula powinna spełniać PN - 92-P-84683 Odzież robocza. Koszule męskie, stopień jakości PN-88/P-84669 Odzież robocza i ochronna. Pakowanie, przechowywanie, transport, pranie, sortowanie. Wymagania ogólne. 186 Ubranie robocze typ szwedzki bluza + spodnie ogrodniczki, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika z podwójnymi taśmami odbłaskowymi Wykonane z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliester/60-65% bawełna, gramaturze 250 g/m², wykurczonej - gotowej do prania w temperaturze prania 60°C w pralnicach bębnowych i suszenia w temperaturze 60° w suszarkach bębnowych, o dużej 186 Kamizelka ocieplana wykonany z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliester 60-65% bawełny, gramaturze 250g/m²; kolor - granatowy; podszewka pikowana ociepliną (150g/m²), zapinana na zamek kryty plisą; przedłużony tył, góra kamizelki wykończona stójką, wszyte gumki ściągające pod pachami;

kieszenie zapinane na zamek/rzepy zgodność z normami: PN-EN Odzież ochronna. Wymagania ogólne, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. 186 Kurtka ciepła kurtka długa, ocieplana, wykonana z tkaniny wodoolejoodpornej 250g/m², kolor zielony, ocieplina o gramaturze min. 150g/m², z odpinanymi rękawami (zamek błyskawiczny) i kapturem zgodność z normami PN-EN 340:2003 Odzież ochronn. Wymagania ogólne, EN-343:2003 Odzież chroniąca przed deszczem, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. 186 Ubranie robocze ocieplane w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika, oraz logo Zamawiającego Kurtka z odpinanym kapturem, długość do połowy uda, zapinana na dwukierunkowy zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy; sznurek ściągający w pasie Spodnie ogrodniczki z wysokim stanem; regulowany obwód pasa i długość szelek (wszyte gumy). Tkanina bawełna 60% i poliestr 40%, gramaturze 275g/m² z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. 600C; przystosowanej do prania i suszenia w pralniach przemysłowych, o dużej trwałości naszyte podwójne pasy z taśmą odblaskowej na rękawach i plecach kurtki oraz nogawkach spodni. Na piersi kurtki oraz karczku ogrodniczek - umieszczone logo Zamawiającego, na plecach kurtki Ocieplina o gramaturze min. 150g/m², podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne 186 Ubranie letnie robocze w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika, oraz logo Zamawiającego Kurtka typ szwedzki + spodnie ogrodniczki Tkanina bawełna 60% i poliestr 40%, z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o tmp. 600C; naszyte podwójne pasy z taśmą odblaskowej na rękawach i plechach kurtki oraz nogawkach spodni. Na piersi kurtki oraz karczku ogrodniczek - umieszczone logo Zamawiającego; podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne oraz normą PN-EN 471 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. 186 Ręczniki 62 2) usługa prania USŁUGA PRANIA: Koszule flanelowe Wykonane z flaneli 100% bawełna, materiał o dużej trwałości barwy i małej kurczliwości. Koszula powinna spełniać PN - 92-P-84683 Odzież robocza. Koszule męskie, stopień jakości PN-88/P-84669 Odzież robocza i ochronna. Pakowanie, przechowywanie, transport, pranie, sortowanie. Wymagania ogólne. 186 Ubranie robocze typ szwedzki bluza + spodnie ogrodniczki, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika z podwójnymi taśmami odblaskowymi Wykonane z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliestr/60-65% bawełna, gramaturze 250 g/m², wykurczonej - gotowej do prania w temperaturze prania 60°C w pralnicach bębnowych i suszenia w temperaturze 60° w suszarkach bębnowych, o dużej 186 Kamizelka ocieplana wykonany z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliestr 60-65% bawełny,

gramaturze 250g/m²; kolor - granatowy; podszewka pikowana ociepliną (150g/m²), zapinana na zamek kryty plisą; przedłużony tył, góra kamizelki wykończona stójką, wszyte gumki ściągające pod pachami; kieszenie zapinane na zamek/rzepy zgodność z normami: PN-EN Odzież ochronna.

Wymagania ogólne, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. 186 Kurtka ciepła kurtka długa, ocieplana, wykonana z tkaniny wodoolejoodpornej 250g/m², kolor zielony, ocieplina o gramaturze. min. 150g/m² , z odpinanymi rękawami (zamek błyskawiczny) i kapturem zgodność z normami PN-EN 340:2003 Odzież ochronn. Wymagania ogólne, EN-343:2003 Odzież chroniąca przed deszczem, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. 186 Ubranie robocze ocieplane w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika, oraz logo Zamawiającego Kurtka z odpinanym kapturem, długość do połowy uda, zapinana na dwukierunkowy zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy; sznurek ściągający w pasie Spodnie ogrodniczki z wysokim stanem; regulowany obwód pasa i długość szelek (wszyte gumy). Tkanina bawełna 60% i poliestr 40%, gramaturze 275g/m² z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. 600C; przystosowanej do prania i suszenia w pralniach przemysłowych, o dużej trwałości naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach kurtki oraz nogawkach spodni. Na piersi kurtki oraz karczku ogrodniczek - umieszczone logo Zamawiającego, na plecach kurtki Ocieplina o gramaturze min. 150g/m², podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania.

Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne 186 Ubranie letnie robocze w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika, oraz logo Zamawiającego Kurtka typ szwedzki + spodnie ogrodniczki Tkanina bawełna 60% i poliestr 40%, z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o tmp. 600C; naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plechach kurtki oraz nogawkach spodni. Na piersi kurtki oraz karczku ogrodniczek - umieszczone logo Zamawiającego; podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne oraz normą PN-EN 471 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. 186 Częstotliwość wymiany odzieży ustala się raz w tygodniu w określony dzień tygodnia. Każdy z pracowników dysponuje trzema zestawami odzieży w ten sposób, że dwa zestawy użytkuje pracownik, trzeci jest w praniu. Wykonawca będzie odbierał i pakował brudną odzież we własnym zakresie. Odzież całosezonowa i odzież zimowa wracająca z prania dostarczana będzie przez Wykonawcę własnym transportem. Koszt transportu dostawy czystej i odbioru brudnej odzieży od Zamawiającego ma być uwzględniony: odzież całosezonowa - w cenie jednostkowej dzierżawy odzieży odzież zimowa - w cenie jednostkowej prania odzieży zimowej Odzież zimowa prana będzie dwa razy w miesiącu.

Część 2 Zakup odzieży roboczej L.p. Asortyment Opis Jedn. miary Ilość 1. Ochronniki słuchu stopień III Nauszniki stosowane przy hałasie z zakresu od 95 dB do 110dB, ochrona III stopnia zgodnie z normą EN 352 Szt. 15 2. Rękawica na wkładzie bawełnianym Rękawica: 100% PVC, , powlekana i wulkanizowana na wkładzie z bawełnianego dżerseju. Grubość: pomiędzy 1,15 a 1,25 mm. Szt. 400 3. Rękawice spawalnicze Wykonane ze skór chromowanych o wyprawie termoodpornej, podszywka impregnowana niepalnie; zgodność z normami: PN-EN420 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne, EN388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, EN407 Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ciepło), EN 12477 Rękawice ochronne dla spawaczy. Szt. 5 4. Rękawice ocieplane rękawice z dzianiny powleczone w części chwytnej oraz palce oblane lateksem; ściągacz w mankiecie; zgodne z normami EN420 Wymagania dla rękawic ochronnych (, EN 388 Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, EN511 Rękawice ochronne chroniące przed zimnem Szt. 300 5. Rękawice gumowane Grip Rękawice ochronne gumowe zakończone ściągaczem. Rozmiary: 10.5 Waga op.: 0.1kg - dzianina od strony chwytnej powlekana szorstkowaną gumą w żółtym kolorze - zapewniają dobrą chwytność przy przenoszeniu przedmiotów - odporne na ścieranie - stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym - potocznie zwane grip Szt. 1000 6. Gogle na gumke 5 7. buty gumowofilcowe wierzch i spód wykonane z pvc, całkowicie wodoodporne; posiadają obcas absorbujący energię, podeszwę odporną na ścieranie; odporne na niską temperaturę, obuwie ciepłochłonne do -25%, antypoślizgowe zgodne z PN-EN 347CI para 26 8. buty gumowe (kalosze) buty bezpieczne ze stalowym podnoskiem, stalową wkładką w podeszwie, zwiększoną odporność na oleje, smary oraz uszkodzenia mechaniczne (typ S5) zgodnie z normą PN-EN ISO 20345 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe para 30 9. 10. ubranie p/deszcz kurtka ¾ + spodnie ogrodniczkowe, wykonany z poliestrowego powleczonego jednostronnie mieszanką poliuretanow-polichlorkową o gr. 0,50mm, gramatura ok.340g/m2, odporną na zginanie w temperaturach ujemnych. kurtka wyposażona w kaptur wszyty na stałe ze sznurkiem ściągającym, w rękawach - wiatrołapy.; szwy - zgrzewane. Odzież w kolorze żółtym, zgodna z normami: PN-EN340:2006 Odzież ochronna - wymagania ogólne oraz PN-EN 343 odzież ochronna. Ochrona przed deszczem kompl. 21 11 płaszcz p/deszcz płaszcz o długości sięgającej mon. do połowy łydki; wykonany z poliestrowego powleczonego jednostronnie mieszanką poliuretanow-polichlorkową o gr. 0,50mm, gramatura ok.340g/m2, odporną na zginanie w temperaturach ujemnych; wyposażony w kaptur wszyty na stałe ze sznurkiem ściągającym, w rękawach - wiatrołapy.; szwy - zgrzewane. Odzież w kolorze żółtym, zgodna z normami: PN-EN340:2006 Odzież ochronna - wymagania ogólne oraz PN-EN 343 odzież ochronna. Ochrona przed deszczem szt. 21 12 13 ocieplacz typu polar tkanina 100% poliester, waga min. 280g/m2; szt. 11 14 rękawice ochronne typu wampirki Rękawice dziane powleconą gumą w części chwytnej i na palcach; ściągacz w mankiecie para 1000 15 rękawice

ochronne ocieplane rękawice z dzianiny powleczone w części chwytnej oraz palce oblane lateksem; ściągacz w mankiecie; zgodne z normami EN420 Wymagania dla rękawic ochronnych (, EN 388 Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, EN511 Rękawice ochronne chroniące przed zimnem para 300 16 rękawice ochronne spawalnicze Wykonane ze skór chromowanych o wyprawie termoodpornej, podszewka impregnowana niepalnie; zgodność z normami:PN-EN420 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne, EN388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, EN407 Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ciepło), EN 12477 Rękawice ochronne dla spawaczy. para 5 17 fartuch wodoodporny wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, odporny na działanie wody, tłuszczów; z karczkiem zakładany na szyję z wiązaniem na paski z tyłu, wymiary min. szer. 110 cm, długość 90 cm. zgodny z normą PN-EN340:2006 Odzież ochronna - wymagania ogólne oraz PN-EN 343 odzież ochronna. Ochrona przed deszczem szt. 100 18 zarękawki wodoodporne wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, obustronnie wykończone taśmą elastyczną, stanowiące uzupełnienie fartucha, gramatura 320g/m2 odporny na działanie wody zgodny z normą PN-EN340:2006 Odzież ochronna - wymagania ogólne oraz PN-EN 343 odzież ochronna. Ochrona przed deszczem para 100 19 kaski ochronne hełm ochronny wykonany z tworzywa ABS zapewniający ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody, więźba posiada sześcioramienne pasy nośne; rok produkcji nie później niż 2010r.; kolr zgodnie z PN-EN 397:1997/A1:2002 Przemysłowe hełmy ochronne szt. 20 20 kurtka ocieplana wiatro- i deszczoodporna (kierownik) kurtka długa, wykonana z poliestru (PES) powlekanego PVC, ocieplina o gramaturze. 200-320g/m2, uszczelnione szwy, odpinany ocieplany kaptur, zapięcie na zamek błyskawiczny przykryty listwą na zatrzaski, sznurek do ściągnięcia w pasie, w rękawach wiatrołapy, kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek lub rzepy, ochronione patką; wewnętrzna kieszeń na tel.komórkowy. zgodność z normami PN-EN 340:2003 Odzież ochronn. Wymagania ogólne, EN-343:2003 Odzież chroniąca przed deszczem, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. szt. 10 21 Pantofle profilaktyczne damskie (sprzątaczk) klapki z krytymi palcami; wierzch ze skóry naturalnej, podeszwa z tkaniny obuwniczej; spód z PU - antypoślizgowe, wyściółka skórzana para 2 22 maseczki chirurgiczne (jednorazowe) maseczka trójwarstwowa z polipropylenu, zakładana na dwie gumki zamocowane na bokach szt. 1000 23 Spodnie do pasa Materiał 65% poliester, 35% bawełna - gramatura 245 g/m Liczne kieszenie Wzmocnienia na kolanach Możliwość regulacji w pasie ,Kolor siwo- czarny, szary sztuka 10 24 Kurtka letnia Lekka kurtka z tkaniny typu softshell .Odporna na wiatr, wodoodporna, oddychająca. Zapinana na całej długości, przedłużany tył. Dwie kieszenie boczne. Dodatkowa zewnętrzna kieszeń na piersi. Softshell, 100% poliester, membrana, 210 g/m2, kolor granat sztuka 4 25 Buty

letnie Sportowe buty ochronne , kategoria S1, wykonane z czarno- szarego zamszu, tekstylne wkładki, oddychająca podszewka wewnątrz buta, podeszwa wykonana z poliuretanu. Muszą posiadać właściwości antyelektrostatyczne oraz absorpcji energii w obcasie. Rozmiar para 5 26

Buty zimowe KAT.S2 - podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J

Dodatkowe wzmocnienie czubka buty Skórzane, olejoodporna podeszwa, przeciwślizgowa

Ocieplane kożuszkciem acrylowym typu BOA para 9 27 Buty- trzewiki typu S3 Trzewiki ze skózanego kruponu barwionego. Podszewka z poliamidu. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach zachodzący na nosek. para 66 28 Buty- trzewiki ocieplane trzewiki robocze ocieplane w klasie S2 (podnosek stalowy, wodoodporne) podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o zróżnicowanej gęstości odporna na benzynę, oleje i inne rozpuszczalniki organiczne ocieplane od wewnątrz miękkim kożuszkciem nosek pokryty warstwą poliuretanu chroniącą przed przetarciem

norma: EN347 25 29 Okulary do cięcia i szlifowania gogle zapewniające ochronę przed odpryskami, pyłem i kurzem, rozpryskami cieczy; szkła bezbarwne, nieparujące; zgodność z normą PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu - Wymagana Szt. 10 30 Półmaska filtrująca P1 Półmaska filtrującą przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed pyłami i dymami, jeśli łączne stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 4 NDS. * kopułowa konstrukcja z podwójnej usztywnionej warstwy włókniny * niska oporność oddychania zwiększająca komfort pracy użytkownika * regulacja szczelności w części nosowej dającą się formować stalową nakładką * brzegi pod częścią nosową wzmocnione pianką uszczelniającą * zastosowanie: produkcja metali nieżelaznych, przemysł spożywczy, farmaceutyka, laboratoria, stosowanie środków chemicznych w proszku * Klasa: P1 * NDS: 4 X NDS * Norma: EN 149:2001 * CE kat III Szt. 1000 31 Półmaska filtrująca P2 Półmaska filtrującą przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed pyłami i dymami, jeśli łączne stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 10 NDS. * kopułowa konstrukcja z podwójnej usztywnionej warstwy włókniny * niska oporność oddychania zwiększająca komfort pracy użytkownika * regulacja szczelności w części nosowej dającą się formować stalową nakładką * brzegi pod częścią nosową wzmocnione pianką uszczelniającą * zawór wydechowy redukujący nadmiar pary wodnej i dwutlenek węgla zbierający się pod czaszą półmasksi, poprawiający komfort pracy i przedłużający żywotność półmasksi * zastosowanie: odlewnie żelaza i stali, przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, spożywczy, stocznie, produkcja materiałów ogniotrwałych, produkcja metali nieżelaznych, rolnictwo, stosowanie środków chemicznych w proszku * Klasa: P2 * NDS: 10 X NDS * Norma: EN 149:2001 * CE kat III Szt. 700 32 czapka letnia z daszkiem tkanina poliester w kolorze pomarańczowym i zielonym; główka czapki uszyta z pięciu klinów, usztywniony daszek, regulowany obwód głowy; Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne szt. 71 33 czapka ocieplana (dziana)

dzianina akrylowa lub bawełniana, wywijana; kolor czarny; Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne szt. 71 Wymagania wspólne dla obu części: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości odzieży, obuwia oraz innych artykułów określonego rodzaju i zamiany na inny, w stosunku do szacunków określonych w specyfikacji, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w ramach ceny zamówienia, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia/ zwiększenia w stopniu 10% do ilości całego asortymentu odzieży, obuwia oraz innych artykułów w stosunku do szacunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Zgłoszenie zapotrzebowania określonej ilości odzieży, obuwia i innych artykułów odbywać się będzie e-mailem lub faksem przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. Wymagany termin realizacji dostawy - do 5 dni od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie zamawiany i dostarczany sukcesywnie w uzgodnionych partiach, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawy odzieży, obuwia oraz pozostałych artykułów realizowane będą transportem Wykonawcy, bądź transportem wynajętym na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o. Cena obejmuje odzież, obuwie oraz pozostałe artykuły (wg wykazu) wraz z dostawą do siedziba Zamawiającego oraz wszelkimi kosztami Wykonawcy. Dowodem zrealizowania dostawy będą dowody WZ lub dokumenty przewozowe wystawione każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę zamówień częściowych. Zapłata następować będzie każdorazowo po dostawie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, zgodnych z dowodem WZ lub dokumentami przewozowymi, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. Odbioru ilościowo - jakościowego będzie dokonywać wyznaczony pracownik Zamawiającego. Wymagany termin realizacji zamówienia: Termin realizacji: sukcesywne dostawy w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca może złożyć ofertę na część 1,2 lub obie. Wykonawca w ramach świadczonej usługi wynajmu odzieży zapewnia: pranie odzieży według ustalonego harmonogramu (planowany odbiór w poniedziałek) dokonywanie przeróbek krawieckich na koszt Wykonawcy naprawy uszkodzonej odzieży (każdego uszkodzenia) dokonanie pomiarów pracowników w celu dostarczenia odpowiedniej odzieży we właściwych rozmiarach w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy (rozpoczęcie realizacji umowy) oraz ze stosownym wyprzedzeniem odzieży zimowej przed okresem wskazanym w przedmiocie zamówienia personalnego, numerycznego i rozmiarowego oznakowania odzieży odbieranie i dostarczanie odzieży do Zakładu Utylizacji Opadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o. , dostawy odzieży zamiennej w razie jej naturalnego zużycia lub zniszczenia np. skurczenia/zmniejszenia rozmiarówki podczas prania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy sortowanie i umieszczanie

w dzierżawionych szafach znajdujących się w Zakładzie Utylizacji Opadów Komunalnych (odzież czysta oddzielnie dla każdego pracownika imiennie, odzież brudna w szafce zbiorczej) wg. częstotliwości określonych w przedmiocie zamówienia i w uzgodnionym z Zamawiającym dniu tygodnia w godzinach od 7.00 do 15.00. w przypadku zmiany stanu zatrudnienia u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić to w comiesięcznych rozliczeniach (faktury VAT). trwale umieszczenie LOGO duże- umieszczone na bluzie (kurtce) szwedzkiej (na plecach) -do ustalenia przy podpisaniu umowy w zależności od ustalonego koloru odzieży. trwale umieszczenie LOGO małe - umieszczane na spodniach ogrodniczkach z przodu -do ustalenia przy podpisaniu umowy w zależności od ustalonego koloru odzieży..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.83.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 7.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do siwz wzór oświadczenia.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 usługę sprzedaży/ wynajmu odzieży roboczej i serwisu odzieży o wartości co najmniej 30. 000,00 zł każda Do sporządzenia wykazu usług można wykorzystać załączony do SIWZ wzór Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego wykazu i załączonych dokumentów na potwierdzenie wykonania /wykonywania ich z należytą starannością.
- **III.3.3) Potencjał techniczny**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do siwz wzór oświadczenia.
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do siwz wzór oświadczenia
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do siwz wzór oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- **III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym**

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W oparciu o art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy z zachowaniem formy pisemnej, 1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy. 2) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych. 3) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 4) W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a także może zmniejszyć ilość nabywanego paliwa. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania czynności umowy. Wykonawcy nie

przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jak też żądanie zapłaty kar umownych. 5) zmiana może dotyczyć wprowadzenia zapisu - informacji o przyznanej dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych. 6) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 7) zmiana może dotyczyć zmiany kwoty wynagrodzenia ryczałtowego lub zmiany ceny jednostkowej określonej w ofercie przetargowej w związku ze zmianą stawki podatku VAT. Zmiana taka może być dokonana po wejściu w życie Rozporządzenia regulującego zmianę stawek VAT. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia. Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starylas.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stary Las 9 83-200 Starogard Gdański.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Stary Las 9, 83- 200 Starogard Gdański, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przedmiotem zamówienia wynajem odzieży roboczej, szafek bhp, oraz usługa prania..

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** wynajem odzieży roboczej oraz szafek bhp. Nazwa Opis Ilość Szafki na odzież (10 komorowe-na 10 osób) 7 Szafki na brudną odzież 6 Koszule flanelowe Wykonane z flaneli 100% bawełna, materiał o dużej trwałości barwy i małej kurczliwości. Koszula powinna spełniać PN - 92-P-84683 Odzież robocza. Koszule męskie, stopień jakości PN-88/P-84669 Odzież robocza i ochronna. Pakowanie, przechowywanie, transport, pranie, sortowanie. Wymagania ogólne. 186 Ubranie robocze typ szwedzki bluza + spodnie ogrodniczki, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika z podwójnymi taśmami odbłaskowymi Wykonane z tkaniny o składzie mieszanki

35-40% poliestru/60-65% bawełna, gramaturze 250 g/m², wykurczonej - gotowej do prania w temperaturze prania 60°C w pralnicach bębnowych i suszenia w temperaturze 60° w suszarkach bębnowych, o dużej trwałości

186 Kamizelka ocieplana wykonana z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliestru 60-65% bawełny, gramaturze 250g/m²; kolor - granatowy; podszewka pikowana ociepliną (150g/m²), zapinana na zamek kryty plisą; przedłużony tył, góra kamizelki wykończona stójką, wszyte gumki ściągające pod pachami; kieszenie zapinane na zamek/rzepy zgodność z normami: PN-EN Odzież ochronna. Wymagania ogólne, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.

186 Kurtka ciepła kurtka długa, ocieplana, wykonana z tkaniny wodoolejoodpornej 250g/m², kolor zielony, ocieplina o gramaturze. min. 150g/m² , z odpinanymi rękawami (zamek błyskawiczny) i kapturem zgodność z normami PN-EN 340:2003 Odzież ochronn. Wymagania ogólne, EN-343:2003 Odzież chroniąca przed deszczem, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.

186 Ubranie robocze ocieplane w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika, oraz logo Zamawiającego Kurtka z odpinanym kapturem, długość do połowy uda, zapinana na dwukierunkowy zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy; sznurek ściągający w pasie

Spodnie ogrodniczki z wysokim stanem; regulowany obwód pasa i długość szelek (wszyte gumy). Tkanina bawełna 60% i poliestru 40%, gramaturze 275g/m² z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. 60°C; przystosowanej do prania i suszenia w pralniach przemysłowych, o dużej trwałości naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach kurtki oraz nogawkach spodni. Na piersi kurtki oraz karczku ogrodniczek - umieszczone logo Zamawiającego, na plecach kurtki Ocieplina o gramaturze min. 150g/m², podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne

186 Ubranie letnie robocze w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika, oraz logo Zamawiającego Kurtka typ szwedzki + spodnie ogrodniczki Tkanina bawełna 60% i poliestru 40%, z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. 60°C; naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach kurtki oraz nogawkach spodni. Na piersi kurtki oraz karczku ogrodniczek - umieszczone logo Zamawiającego; podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne oraz normą PN-EN 471 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności.

186 Ręczniki 62 2) usługa prania USŁUGA PRANIA: Koszule flanelowe Wykonane z flaneli 100% bawełna, materiał o dużej trwałości barwy i małej kurczliwości.

Koszula powinna spełniać PN - 92-P-84683 Odzież robocza. Koszule męskie, stopień jakości PN-88/P-84669 Odzież robocza i ochronna. Pakowanie, przechowywanie, transport, pranie, sortowanie. Wymagania ogólne. 186 Ubranie robocze typ szwedzki bluza + spodnie ogrodniczki, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika z podwójnymi taśmami odblaskowymi Wykonane z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliestru/60-65% bawełna, gramaturze 250 g/m², wykurczonej - gotowej do prania w temperaturze prania 60°C w pralnicach bębnowych i suszenia w temperaturze 60° w suszarkach bębnowych, o dużej 186 Kamizelka ocieplana wykonany z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliestru 60-65% bawełny, gramaturze 250g/m²; kolor - granatowy; podszewka pikowana ociepliną (150g/m²), zapinana na zamek kryty plisą; przedłużony tył, góra kamizelki wykończona stójką, wszyte gumki ściągające pod pachami; kieszenie zapinane na zamek/rzepy zgodność z normami: PN-EN Odzież ochronna. Wymagania ogólne, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. 186 Kurtka ciepła kurtka długa, ocieplana, wykonana z tkaniny wodoolejoodpornej 250g/m², kolor zielony, ocieplina o gramaturze. min. 150g/m² , z odpinanymi rękawami (zamek błyskawiczny) i kapturem zgodność z normami PN-EN 340:2003 Odzież ochronn. Wymagania ogólne, EN-343:2003 Odzież chroniąca przed deszczem, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. 186 Ubranie robocze ocieplane w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika, oraz logo Zamawiającego Kurtka z odpinanym kapturem, długość do połowy uda, zapinana na dwukierunkowy zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy; sznurek ściągający w pasie Spodnie ogrodniczki z wysokim stanem; regulowany obwód pasa i długość szelek (wszyte gumy). Tkanina bawełna 60% i poliestru 40%, gramaturze 275g/m² z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. 600C;.. przystosowanej do prania i suszenia w pralniach przemysłowych, o dużej trwałości naszyte podwójne pasy z taśmą odblaskowej na rękawach i plecach kurtki oraz nogawkach spodni. Na piersi kurtki oraz karczku ogrodniczek - umieszczone logo Zamawiającego, na plecach kurtki Ocieplina o gramaturze min. 150g/m², podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne 186 Ubranie letnie robocze w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika, oraz logo Zamawiającego Kurtka typ szwedzki + spodnie ogrodniczki Tkanina bawełna 60% i poliestru 40%, z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o tmp. 600C; naszyte podwójne pasy z taśmą odblaskowej na rękawach i plechach kurtki oraz nogawkach spodni. Na piersi kurtki oraz karczku ogrodniczek - umieszczone logo Zamawiającego; podwójne szwy i dodatkowe

wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne oraz normą PN-EN 471 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. 186.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 18.83.00.00-6.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa zakupu odzieży roboczej.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Ochronniki słuchu stopień III Nauszniki stosowane przy hałasie z zakresu od 95 dB do 110dB, ochrona III stopnia zgodnie z normą EN 352 Szt. 15 Rękawica na wkładzie bawełnianym Rękawica: 100% PVC, , powlekana i wulkanizowana na wkładzie z bawełnianego dżerseju. Grubość: pomiędzy 1,15 a 1,25 mm. Szt. 400 Rękawice spawalnicze Wykonane ze skór chromowanych o wyprawie termoodpornej, podszewka impregnowana niepalnie; zgodność z normami:PN-EN420 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne, EN388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, EN407 Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ciepło), EN 12477 Rękawice ochronne dla spawaczy. Szt. 5 Rękawice ocieplane rękawice z dzianiny powleczone w części chwytnej oraz palce oblane lateksem; ściągacz w mankiecie; zgodne z normami EN420 Wymagania dla rękawic ochronnych (, EN 388 Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, EN511 Rękawice ochronne chroniące przed zimnem Szt. 300 Rękawice gumowane Grip Rękawice ochronne gumowe zakończone ściągaczem. Rozmiary: 10.5 Waga op.: 0.1kg - dzianina od strony chwytnej powlekana szorstkowaną gumą w żółtym kolorze - zapewniają dobrą chwytność przy przenoszeniu przedmiotów - odporne na ścieranie - stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym - potocznie zwane grip Szt. 1000 Gogle na gumke 5 buty gumowofilcowe wierzch i spód wykonane z pvc, całkowicie wodoodporne; posiadają obcas absorbujący energię, podeszwę odporną na ścieranie; odporne na niską temperaturę, obuwie ciepłochłonne do -25%, antypoślizgowe zgodne z PN-EN 347CI para 26 buty gumowe (kalosze) buty bezpieczne ze stalowym podnoskiem, stalową wkładką w podeszwie, zwiększoną odporność na oleje, smary oraz uszkodzenia mechaniczne (typ S5) zgodnie z normą PN-EN ISO 20345 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe para 30 ubranie p/deszcz kurtka ¾ + spodnie ogrodniczeki, wykonany z poliestrowego powleczonego jednostronnie mieszanką poliuretanow-polichlorkową o gr. 0,50mm, gramatura ok.340g/m2, odporną na zginanie w temperaturach ujemnych. kurtka wyposażona w kaptur wszyty na stałe

ze sznurkiem ściągającym, w rękawach - wiatrolapy.; szwy - zgrzewane. Odzież w kolorze żółtym, zgodna z normami: PN-EN340:2006 Odzież ochronna - wymagania ogólne oraz PN-EN 343 odzież ochronna. Ochrona przed deszczem kompl. 21 płaszcz p/deszcz płaszcz o długości sięgającej mon. do połowy łydki; wykonany z poliestrowego powleczonego jednostronnie mieszanką poliuretanow-polichlorkową o gr. 0,50mm, gramatura ok.340g/m2, odporną na zginanie w temperaturach ujemnych; wyposażony w kaptur wszyty na stałe ze sznurkiem ściągającym, w rękawach - wiatrolapy.; szwy - zgrzewane. Odzież w kolorze żółtym, zgodna z normami: PN-EN340:2006 Odzież ochronna - wymagania ogólne oraz PN-EN 343 odzież ochronna. Ochrona przed deszczem szt. 21 ocieplacz typu polar tkanina 100% poliester, waga min. 280g/m2; szt. 11 rękawice ochronne typu wampirki Rękawice dziane powleczoną gumą w części chwytnej i na palcach; ściągacz w mankiecie para 1000 rękawice ochronne ocieplane rękawice z dzianiny powleczone w części chwytnej oraz palce oblane lateksem; ściągacz w mankiecie; zgodne z normami EN420 Wymagania dla rękawic ochronnych (, EN 388 Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, EN511 Rękawice ochronne chroniące przed zimnem para 300 rękawice ochronne spawalnicze Wykonane ze skór chromowanych o wyprawie termoodpornej, podszewka impregnowana niepalnie; zgodność z normami:PN-EN420 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne, EN388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, EN407 Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ciepło), EN 12477 Rękawice ochronne dla spawaczy. para 5 fartuch wodoodporny wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, odporny na działanie wody, tłuszczów; z karczkiem zakładany na szyję z wiązaniem na paski z tyłu, wymiary min. szer. 110 cm, długość 90 cm. zgodny z normą PN-EN340:2006 Odzież ochronna - wymagania ogólne oraz PN-EN 343 odzież ochronna. Ochrona przed deszczem szt. 100 zarękawki wodoodporne wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, obustronnie wykończone taśmą elastyczną, stanowiące uzupełnienie fartucha, gramatura 320g/m2 odporny na działanie wody zgodny z normą PN-EN340:2006 Odzież ochronna - wymagania ogólne oraz PN-EN 343 odzież ochronna. Ochrona przed deszczem para 100 kaski ochronne hełm ochronny wykonany z tworzywa ABS zapewniający ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody, więźba posiada sześcioramienne pasy nośne; rok produkcji nie później niż 2010r.; kolr zgodnie z PN-EN 397:1997/A1:2002 Przemysłowe hełmy ochronne szt. 20 kurtka ocieplana wiatro- i deszczoodporna (kierownik) kurtka długa, wykonana z poliestru (PES) powlekanego PVC, ocieplina o gramaturze. 200-320g/m2, uszczelnione szwy, odpinany ocieplany kaptur, zapięcie na zamek błyskawiczny przykryty listwą na zatrzaski, sznurek do ściągnięcia w pasie, w

rękawach wiatrolapy, kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek lub rzepy, ochronione patką; wewnętrzna kieszeń na tel.komórkowy. zgodność z normami PN-EN 340:2003 Odzież ochronn. Wymagania ogólne, EN-343:2003 Odzież chroniąca przed deszczem, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. szt. 10 Pantofle profilaktyczne damskie (sprzątaczk) klapki z krytymi palcami; wierzch ze skóry naturalnej, podeszwa z tkaniny obuwniczej; spód z PU - antypoślizgowe, wyściółka skórzana para 2 maseczki chirurgiczne (jednorazowe) maseczka trójwarstwowa z polipropylenu, zakładana na dwie gumki zamocowane na bokach szt. 1000 Spodnie do pasa Materiał 65% poliester, 35% bawełna - gramatura 245 g/m Liczne kieszenie Wzmocnienia na kolanach Możliwość regulacji w pasie ,Kolor siwo- czarny, szary sztuka 10 Kurtka letnia Lekka kurtka z tkaniny typu softshell .Odporna na wiatr, wodoodporna, oddychająca. Zapinana na całej długości, przedłużany tył. Dwie kieszenie boczne. Dodatkowa zewnętrzna kieszeń na piersi. Softshell, 100% poliester, membrana, 210 g/m2, kolor granat sztuka 4 Buty letnie Sportowe buty ochronne , kategoria S1, wykonane z czarno- szarego zamszu, tekstylne wkładki, oddychająca podszewka wewnątrz buta, podeszwa wykonana z poliuretanu. Muszą posiadać właściwości antyelektrostatyczne oraz absorpcji energii w obcasie. Rozmiar para 5 Buty zimowe KAT.S2 - podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J Dodatkowe wzmocnienie czubka buty Skórzane, olejoodporna podeszwa, przeciwślizgowa Ocieplane kożuszkim acrylowym typu BOA para 9 Buty- trzewiki typu S3 Trzewiki ze skózanego kruponu barwionego. Podszewka z poliamidu. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach zachodzący na nosek. para 66 Buty- trzewiki ocieplane trzewiki robocze ocieplane w klasie S2 (podnosek stalowy, wodoodporne) podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o zróżnicowanej gęstości odporna na benzynę, oleje i inne rozpuszczalniki organiczne ocieplane od wewnątrz miękkim kożuszkim nosek pokryty warstwą poliuretanu chroniącą przed przetarciem norma: EN347 25 Okulary do cięcia i szlifowania gogle zapewniające ochronę przed odpryskami, pyłem i kurzem, rozpryskami cieczy; szkła bezbarwne, nieparujące; zgodność z normą PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu - Wymagana Szt. 10 Półmaska filtrująca P1 Półmaska filtrującą przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed pyłami i dymami, jeśli łączne stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 4 NDS. * kopułowa konstrukcja z podwójnej usztywnionej warstwy włókniny * niska oporność oddychania zwiększająca komfort pracy użytkownika * regulacja szczelności w części nosowej dająca się formować stalową nakładką * brzegi pod częścią nosową wzmocnione pianką uszczelniającą * zastosowanie: produkcja metali nieżelaznych, przemysł spożywczy, farmaceutyka, laboratoria, stosowanie środków chemicznych w proszku * Klasa: P1 * NDS: 4 X NDS * Norma: EN 149:2001 * CE kat

III Szt. 1000 Półmaska filtrująca P2 Półmaska filtrującą przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed pyłami i dymami, jeśli łączne stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 10 NDS. * kopułowa konstrukcja z podwójnej usztywnionej warstwy włókniny * niska oporność oddychania zwiększająca komfort pracy użytkownika * regulacja szczelności w części nosowej dającą się formować stalową nakładką * brzegi pod częścią nosową wzmocnione pianką uszczelniającą * zawór wydechowy redukujący nadmiar pary wodnej i dwutlenek węgla zbierający się pod czaszą półmaski, poprawiający komfort pracy i przedłużający żywotność półmaski * zastosowanie: odlewnie żelaza i stali, przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, spożywczy, stocznie, produkcja materiałów ogniotrwałych, produkcja metali nieżelaznych, rolnictwo, stosowanie środków chemicznych w proszku * Klasa: P2 * NDS: 10 X NDS * Norma: EN 149:2001 * CE kat III Szt. 700 czapka letnia z daszkiem tkanina poliester w kolorze pomarańczowym i zielonym; główka czapki uszyta z pięciu klinów, usztywniony daszek, regulowany obwód głowy; Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne szt. 71 czapka ocieplana (dziana) dzianina akrylowa lub bawełniana, wywijana; kolor czarny; Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne szt. 71.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 18.83.00.00-6.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 28.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.