



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DROŚ-S.7241.27.2011/2012.NB
(za dowodem doręczenia)

Gdańsk, dn. 15.06.2012 r

DECYZJA

ZATWIERDZAJĄCA INSTRUKCJĘ EKSPLOATACJI SKŁADOWISKA

Na podstawie art. 53 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) oraz art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, złożonego przez pełnomocnika Pana Roberta Siudaka, o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Stary Las

orzeka się

zatwierdzić instrukcję eksploatacji składowiska odpadów – kwatery nr II zlokalizowanego na działce nr.9 w miejscowości Stary Las, gmina Starogard Gdański, o n/w charakterystyce:

1. Typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
2. Na terenie składowiska nie wyznaczono wydzielonych części przeznaczonych do składowania odpadów kwalifikowanych jako niebezpieczne.
3. Rodzaje odpadów dopuszczonych do składowania:

L.p.	Kod odpadów	Rodzaje odpadów
1.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
2.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
3.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
4.	19 05 99	Inne niewymienione odpady
5.	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
6.	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
7.	19 08 01	Skratki
8.	19 08 02	Zawartość piaskowników
9.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
10.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
11.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
12.	19 09 02	Osady z klarowania wody
13.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody
14.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny

L.p.	Kod odpadów	Rodzaje odpadów
15.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
16.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
17.	19 09 99	Inne niewymienione odpady
18.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
19.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji
20.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów
21.	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
22.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
23.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

4. Urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składowiska:

- 2 wagi samochodowe,
- brodzik dezynfekcyjny,
- myjnia płytowa, przeznaczona do mycia pojazdów oraz kontenerów,
- kompaktor,
- ciągnik rolniczy z przyczepą samowyładowawczą,
- samochód typu hakowiec,
- spycharka gąsienicowa.

5. Aparatura kontrolno-pomiarowa:

- 8 sztuk piezometrów których rozmieszczenie przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji,
- 20 studni odgazywujących,
- deszczomierz,
- repery do kontrolowania osiadania bryły składowiska odpadów,
- przepływomierz,
- punkty pomiaru wód powierzchniowych zlokalizowane w :
 - o górnym biegu rzeki Piesienicy przy moście w miejscowości Karolewo (N: 53°57'10.84", E: 18°24'02.88"),
 - o dolnym biegu rzeki Piesienicy przy moście na drodze do miejscowości Secumin (N: 53°57'17.41", E: 18°26'22.47").

6. Sposób składowania odpadów:

Wszystkie odpady unieszkodliwiane w kwaterze są składowane w sposób nieselektywny.

Odpady na kwaterę są transportowane za pomocą ciągników z przyczepami samozaładowczymi (wyposażonymi w chwytaki) z miejsc ich prasowania, znajdujących się na końcówkach linii segregacyjnych (sortownia) lub w szczególnych przypadkach innymi środkami transportu (gdy nie podlegają sortowaniu). Przed ułożeniem pierwszej warstwy balotów w kwaterze formowany jest plac manewrowy z przysypki, zagęszczonej kompaktorem (o miąższości 20cm), umożliwiający poruszanie się pojazdów w kwaterze. Zabronione jest rozładowywanie pojazdów w odległości mniejszej niż 5 m od krawędzi skarpy składowiska oraz gdy w pobliżu znajdują się osoby nie zajmujące się obsługą pojazdów. Pierwsze warstwy odpadów są układane od strony wjazdu na kwaterę, a następnie w kierunku przeciwnym do wjazdu. Baloty są układane w sektorach roboczych o wymiarach 15,0 x 15,0 m w trzech warstwach, dopuszcza się możliwość wyznaczania

sektorów roboczych o innych wymiarach, przy uwzględnieniu zasady, że ich wielkość powinna odpowiadać ilości gromadzonych odpadów w ciągu jednego dnia roboczego. Sektory robocze wyznacza się i zabezpiecza siatka rozpiętą na przenośnych stojakach. Po ułożeniu warstwy odpadów składającej się z 3 poziomów balotów (o miąższości ok. 216 cm) w każdym sektorze roboczym, zabezpiecza się ją warstwą izolacyjną o miąższości 20 cm. Niezależnie od ilości zdeponowanych balotów (poziomów) w układanej warstwie odpadów, na koniec każdego dnia roboczego, należy przykryć je warstwą izolacyjną o miąższości 20 cm. Po wypełnieniu pierwszej części kwatery 2 warstwami odpadów (składającymi się z 6 poziomów balotów), odizolowanymi od siebie 2 warstwami izolacyjnymi o łącznej miąższości wynoszącej 472 cm, należy rozpocząć składowanie balastu w drugiej części kwatery. Baloty wraz z warstwami izolacyjnymi w jednym sektorze układa się do wysokości ok. 11,5 m (5 warstw odpadów, zbudowanych z 15 poziomów balotów oraz 5 warstw izolacyjnych). Warstwy odpadów układane powyżej poziomu korony obwałowania należy formować z nachyleniem 1:3 w kierunku obwałowania oraz składować do maksymalnej rzędnej wierzchołka kwatery wynoszącej 125,5 m n.p.m.. W przypadku składowania odpadów w formie luźnej (bez prasowania), wyładowaną partię należy spychać spycharką gąsienicową w stronę wnętrza niecki, a kolejne usypywać (wyładowywać) na jej czole i ponownie kierować w tą samą stronę. Grubość warstwy odpadów składowanych w formie luźnej po zagęszczeniu kompaktorem nie powinna być większa niż 1,5 m, zagęszczoną warstwę odpadów składowanych w formie luźnej zabezpiecza się warstwą izolacyjną (przysypką) o miąższości 20 cm. Po całkowitym wypełnieniu kwatery odpadami na wierzcholinie oraz skarpach należy ułożyć warstwę rekultywacyjną o miąższości 1,5 m, która należy formować do maksymalnej rzędnej wierzchołka kwatery wynoszącej 127,0 m n.p.m.. Warstwę rekultywacyjną kształtowana będzie z:

- gliny – 50,0 cm,
- piasku – 30,0 cm,
- gliny piaszczystej – 50,0 cm,
- humusu lub ziemi – 20,0 cm,

W końcowym etapie warstwę rekultywacyjną należy zagospodarować zielenią (obsianie trawą, nasadzenie drzew i krzewów).

7. Rodzaj i grubość warstwy izolacyjnej:

Warstwy odpadów składowanych o miąższości 2,16 m są przesypywane ok. 0,2 m warstwą izolacyjną (po zagęszczeniu), którą stanowi frakcja podsitowa ok. 10 cm o uziarnieniu ≤ 20 mm, powstająca w zakładowej sortowni odpadów oraz ok. 10 cm piasku lub drobnej frakcji ≤ 20 mm odpadów w postaci materiałów i elementów budowlanych oznaczonych kodami 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81 lub innych o kodach 10 01 01 i 20 02 02.

Do wykonania warstwy izolacyjnej dopuszcza się zastosowanie rodzajów odpadów wymienionych w tabeli poniżej.

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów
1.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
2.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
3.	17 01 02	Gruz ceglany
4.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
5.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów
6.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
7.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg
8.	17 05 04	Gleba i ziemia, tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
9.	17 05 06	Urobek z pogłębiania innych niż wymieniony w 17 05 05
10.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
11.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)
12.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie

8. Godziny otwarcia składowiska odpadów:

Składowisko Zakładu działa w systemie II zmianowym od poniedziałku do soboty tj. :

- I zmiana pracuje w godzinach od 6.00 do 14.00
- II zmiana pracuje w godzinach od 14.00 do 22.00

9. Zabezpieczenie składowiska przed dostępem osób nieuprawnionych.

W celu zabezpieczenia składowiska odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych, Zakład został ogrodzony płotem z siatki stalowej o wysokości 2,0 m z pasem drutu kolczastego –trzy rzędy. Obiekt dozorowany jest całodobowo przez odpowiednie służby.

10. Procedura przyjęcia odpadów na składowisko odpadów:

1. Wytworzonych na terenie Zakładu:

- weryfikacja odpadów jest dokonywana w miejscu ich wytwarzania i polega na sprawdzeniu zgodności odpadów z tzw. podstawową charakterystyką, za której sporządzenie odpowiadają Zarządcy składowiska.

2. Wytworzonych poza terenem Zakładu:

- odbiór dostaw prowadzony jest na wjeździe do Zakładu (portiernia),
- przyjęcie odpadów odbywa się pod nadzorem przeszkolonego w tym zakresie pracownika,
- pojazd kierowany jest na wagę w celu ustalenia jego masy wraz z odpadami,
- pracownik dokonuje kontroli dokumentacji odpadów przedstawionej przez ich posiadacza tj.: karty przekazania odpadów, podstawowej charakterystyki odpadów, testów zgodności dla odpadów z grupy 19, zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- przyjęcie odpadów od osób fizycznych następuje za zgodą kierownika składowiska,
- pracownik przyjmujący odpady dokonuje wzrokowej oceny odpadów w celu sprawdzenia zgodności z opisem zamieszczonym w przedstawionej przez posiadacza dokumentacji,
- w przypadku pozytywnej oceny dokumentacji oraz pozytywnej oceny wzrokowej pracownik wprowadza dane dotyczące posiadacza oraz przyjmowanych odpadów do systemu elektronicznej ewidencji oraz wskazuje posiadaczowi miejsce wyładunku,
- w przypadku stwierdzenia niezgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w przedstawionej przez posiadacza odpadów dokumentacji, pracownik

przyjmujący odpady odmawia przyjęcia odpadów i zawiadamia o tym fakcie kierownika składowiska,

- kierownik składowiska zawiadamia o stwierdzonych nieprawidłowościach Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
- po określeniu masy dostarczonych odpadów pracownik przyjmujący odpady uzupełnia informacje w elektronicznym systemie ewidencji odpadów oraz wystawia posiadaczowi pisemne potwierdzenie przyjętych odpadów (karta przekazania odpadów).

11. Sposób i częstotliwość prowadzonych badań

Program prowadzenia pomiarów dla składowiska obejmuje badania w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220 z 2002 roku, poz. 1858) jak podano w poniższej tabeli:

Lp.	Mierzony parametr	Częstotliwość	Parametry wskaźnikowe
1.	Badanie wielkości opadu atmosferycznego	Raz dziennie	-
2.	Badanie struktury masy i składu masy składowiska odpadów	Raz w roku	-
3.	Badanie osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery	Raz w roku	-
4.	Pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych	Co 3 miesiące	-
5.	Skład wód podziemnych w otworach obserwacyjnych	Co 3 miesiące	- odczyn (pH), - przewodność elektrolityczna właściwa, - OWO, - zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr ⁺⁶ , Hg), - WWA
6.	Objętość wód odciekowych	Co 1 miesiąc	-
7.	Skład wód odciekowych	Co 3 miesiące	- odczyn (pH), - przewodność elektrolityczna właściwa, - OWO, - zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr ⁺⁶ , Hg), - WWA
8.	Emisja gazu składowiskowego	Co 1 miesiąc	-
9.	Skład gazu składowiskowego	Co 1 miesiąc	- metan (CH ₄), - dwutlenek węgla (CO ₂), - tlen (O ₂)

OWO – ogólny węgiel organiczny,

WWA – suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

12. Sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej eksploatacji składowiska odpadów.

Zarządzający składowiskiem zobowiązany będzie:

- do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów z zachowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów: karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów,
- do prowadzenia rejestru przywożonych odpadów oraz sporządzania wydruku dziennego raportu składowiska,
- raz w roku sporządzać zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów przyjętych do składowania oraz przekazać je marszałkowi województwa do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy,
- podstawową charakterystykę oraz testy zgodności przechowywać do czasu zamknięcia składowiska, a następnie przekazać właścicielowi lub zarządzającemu nieruchomością,
- do prowadzenia dokumentacji związanej z monitoringiem w zakresie opisanym w punkcie nr 11,
- do prowadzenia dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy.

13. Plan awaryjny, w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych w zakresie emisji substancji ze składowiska odpadów.

13.1. Plan awaryjny określa sposób postępowania na wypadek wystąpienia następujących zagrożeń jakie mogą zaistnieć podczas eksploatacji kwatery składowej:

1. Utrata szczelności izolacji kwatery lub zbiornika odcieków:

- wykonać wizję terenową w miejscu poboru próbek wody do badania oraz na terenie składowiska w celu określenia prawdopodobnej przyczyny powstanie zanieczyszczenia, lokalizacji nieszczelności i skali zjawiska,
- bezzwłocznie wykonać badania sprawdzające: wód podziemnych (pomiar poziomu zwierciadła, jakości wody), wód odciekowych (składu) powierzchniowych (jakości wody),
- ww. badania należy wykonać w zakresie rozszerzonym o dodatkowe parametry,
- w przypadku potwierdzenia nieodpowiedniej jakości badanych próbek należy wstrzymać tymczasowo eksploatację składowiska, a wyniki badań oraz raport na temat prawdopodobnych przyczyn skażenia przekazać bezzwłocznie właściwym organom (Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Państwowemu Pomorskiemu Inspektorowi Sanitarnemu),
- wdrożyć działania naprawcze, określone przez właściwe organy (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Pomorskiego Inspektora Sanitarnego),
- w przypadku braku możliwości określenia źródła i skali zanieczyszczenia należy wykonać badania geologiczne, przez uprawnionych hydrogeologów, których celem będzie uściślenie i okonturowanie zasięgu zanieczyszczonych gruntów oraz warstw podziemnych,
- badania geologiczne należy wykonać zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz.981), w zakresie projektowania, wykonywania, dokumentowania i dozoru nad pracami geologicznymi,
- na podstawie uzyskanych wyników badań geologicznych należy podjąć stosowne działania naprawcze w celu określenia przyczyny i usunięcia bądź ograniczenia źródła zanieczyszczenia w porozumieniu z właściwymi organami (Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskim Wojewódzkim

Inspektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Pomorskim Inspektorem Sanitarnym).

2. Pożar złoża odpadów oraz wybuch biogazu:

- w przypadku stwierdzenia wystąpienia zapłonu na terenie składowiska, należy właściwie ocenić stopień zagrożenia pożarem,
- w przypadku niskiego stopnia zagrożenia należy bezzwłocznie podjąć działania przeciwpożarowe we własnym zakresie, przede wszystkim mające na celu ograniczenie rozprzestrzenienia się ognia, działania powinni przeprowadzać pracownicy Zakładu posiadający odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie (odbyte szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej) przy zastosowaniu odpowiednich środków i sprzętu gaśniczego,
- w przypadku zdarzeń mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz wykraczających poza możliwości organizacyjne i techniczne Zakładu należy:
 - bezzwłocznie powiadomić Państwową Straż Pożarną,
 - ewakuować wszystkie osoby znajdujące się na terenie Zakładu,
 - usunąć urządzenia i materiały łatwopalne z zagrożonego terenu,
 - przestrzegać nakazów i wypełniać polecenia Państwowej Straży Pożarnej
 - każdorazowo po wystąpieniu zdarzenia należy monitorować miejsce wystąpienia pożaru w celu niedopuszczenia do powstania pożaru wtórnego.

3. Podtopienie składowiska

- w przypadku wzrostu ilości odcieków w kwaterze składowiska, ilości wody opadowej w części „czystej” kwatery oraz wzrostu poziomu wody w zbiorniku buforowym należy:
 - zintensyfikować odpompowywanie odcieku z kwatery do zbiornika buforowego,
 - zintensyfikować odpompowywanie wody deszczowej z części czystej kwatery na zewnątrz kwatery (obszar zieleni izolacyjnej),
 - zintensyfikować proces oczyszczania odcieków w oczyszczalni ścieków,
- w momencie przekroczenia stanu alarmowego w zbiorniku buforowym oraz osiągnięcia maksymalnej mocy przerobowej zakładowej oczyszczalni ścieków należy odpompować wody odciekowe ze zbiornika buforowego i transportem asenizacyjnym przetransportować je do najbliższej oczyszczalni ścieków poza Zakład,
- w przypadku przelania się wód odcieków w zbiorniku buforowym na zewnątrz należy usunąć (odpowiednio unieszkodliwić) lub zneutralizować grunt z miejsca zalania poprzez przesypanie wapnem,
- o zdarzeniach wykraczających poza możliwości organizacyjne i techniczne Zakładu należy bezzwłocznie zawiadomić Państwową Straż Pożarną oraz właściwe organy (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Pomorskiego Inspektora Sanitarnego),
- organy ustalają działania naprawcze w celu usunięcia skutków zdarzenia, zarządca Zakładu jest odpowiedzialny za wdrożenie i realizację ustalonych działań naprawczych.

4. Utrata stateczności nasypu odpadów

- przeprowadzić wizję w terenie w celu określenia jego skali oraz możliwych negatywnych oddziaływań na środowisko,
- wykonać opaskę izolacyjną (wał ziemny), uniemożliwiającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń z wnętrza kwatery,
- uzupełnić ubytki nasypu z zachowaniem konstrukcji warstwy oraz wzmocnić skarpy, gdy zagrożenie nie ma istotnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi,
- bezzwłocznie poinformować właściwe organy Państwową Straż Pożarną, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Pomorskiego Inspektora Sanitarnego,

- postępować zgodnie z zakresem działań naprawczych ustalonych przez ww. organy,
- każdorazowo niezależnie od skali zagrożenia wykonać ekspertyzę geotechniczną w celu określenia zasięgu uszkodzeń które nastąpiły, określenia możliwości dalszych oraz stateczności zboczy,
- na podstawie sporządzonej ekspertyzy geotechnicznej zabezpieczyć nasyp przed dalszym osuwaniem.

13.2. Działania zapobiegawcze:

Postępowanie zgodnie z :

- a) z dokumentacją techniczno-rozruchową urządzeń i instalacji,
- b) z przepisami bhp i ppoż,
- c) z instrukcjami eksploatacji urządzeń , a w szczególności:
- utrzymywać w należytych stanie instalacje techniczne zabezpieczające przed wystąpieniem awarii,
- monitorować stan urządzeń i instalacji technologicznych,
- kontrolować sprawność sprzętu przeciwpożarowego, monitorować ilość i jakość substancji neutralizujących zanieczyszczenia, środków pierwszej pomocy,
- stale podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników Zakładu.

UZASADNIENIE

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim przy ul. Paderewskiego 6 jako zarządzający składowiskiem, wystąpił z wnioskiem, złożonym przez pełnomocnika Pana Roberta Siudaka, o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów – kwatery II, zlokalizowanego w Starym Lesie. Wniosek spełnia wymagania określone w art. 53 ust. 2 ustawy o odpadach.

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy *Prawo ochrony środowiska* marszałek województwa jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton, zaliczane są do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Lesie należy do ww. składowiska zatem organem właściwym w niniejszej sprawie do wydania decyzji jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Działalność objęta wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska dla kwatery II jest prowadzona na terenie Zakładu położonego w Starym Lesie, gm. Starogard Gdański na działce nr 9 o łącznej powierzchni 46100m².

Osoba nadzorująca składowisko posiada świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie decyzji.

Od decyzji służy Stronom odwołanie do Ministra Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
mgr Grażyna Korzeniowska
z wyznaczeniem
DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA I ROBNICTWA

Otrzymują:

1. Pan Robert Siudak, EKOSTANDARD Pracowania Analiz Środowiskowych
ul. Wiązowa 1B/2, 62-002 Suchy Las
2. a/a

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański,
2. WIOŚ, Trakt św. Wojciecha 293, 80 – 001 Gdańsk,
3. DROŚ-E.

Uiszczono opłatę skarbową, wpłaconą przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

w kwocie:

- **505,- zł** dnia 28.12.2011 r.

podstawa prawna art.1 ust.1 pkt 1 lit. a oraz pkt 47 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

- **17,- zł** dnia 28.12.2011 r.

podstawa prawna art.1 ust.2 oraz części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)