



Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

STARY LAS Sp. z o.o.

Stary Las 9, 83 -200 Starogard Gdański

tel. (058) 775 09 90 fax: (058) 775 0380 tel. kom. 666044133

Starogard Gdański, dnia 13.03.2015

Modyfikacja SIWZ nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, w postępowaniu na „Zakup odzieży i środków ochrony osobistej dla Pracowników Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o., modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

Treść pkt 2 Opis Przedmiotu zamówienia nadając mu brzmienie:

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup odzieży i środków ochrony osobistej dla pracowników Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o.- tabela przedstawia zużycie na rok użytkowania odzieży.

L.p.	Asortyment	Opis	Jedn. miary	Ilość
1.	Ochronniki słuchu stopień III	Nauszniki stosowane przy hałasie z zakresu od 95 dB do 110dB, ochrona III stopnia zgodnie z normą EN 352	Szt.	10
2.	Rękawice dziane nylonowe	- rękawice ochronne wykonane z nylonu - rozciągliwe i wytrzymałe, mimo iż są cienkie - elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni - nie kurczą się, co umożliwia pranie rękawic - zapewniają manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu - nie pyłące - świetnie sprawdzają się jako wkład do innych rękawic	Szt.	1000
3.	Rękawice spawalnicze	Wykonane ze skór chromowanych o wyprawie termoodpornej, podszewka impregnowana niepalnie; zgodność z normami: PN-EN420 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne, EN388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, EN407 Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ciepło), EN 12477 Rękawice ochronne dla spawaczy.	Szt.	5

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

Konto bankowe: NORDEA BANK POLSKA S.A. o/Starogard Gd. PL 29 1440 1068 0000 0000 0233 6731

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000177882, Kapitał zakładowy: 11.608.500 zł, NIP 592 20 45 404 REGON: 192 981 658

www.starylas.pl e-mail: biuro@starylas.pl

L.p.	Asortyment	Opis	Jedn. miary	Ilość
4.	Rękawice gumowane Grip	Rękawice ochronne gumowe zakończone ściągaczem. Rozmiary: 10.5 Waga op.: 0.1kg - dzianina od strony chwytnej powlekana szorstkowaną gumą w żółtym kolorze - zapewniają dobrą chwytność przy przenoszeniu przedmiotów - odporne na ścieranie - stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym - potocznie zwane grip	Szt.	1000
5.	Rękawice RBI VEX	☐ Wykonane w części chwytnej z neoprenu oraz mankietu z lateksu, ☐ Wewnętrzna wyściółka flock bawełniany, ☐ Na części chwytnej szorstkowane, znakomita chwytność i przyczepność w suchym oraz mokrym środowisku, ☐ Mieszanka neoprenu z lateksem zapewnia ochronę przed szerokim spektrum chemikaliów, w tym detergentom i środkiem piorącym, ☐ Elastyczne, wytrzymałe, wykazują dobrą odporność na światło słoneczne i ozon, ☐ Polecane do ogólnych prac mechanicznych, porządkowych, również w zaolejonym środowisku pracy	Szt.	1000
6.	buty gumowofilcowe	wierzch i spód wykonane z pvc, całkowicie wodoodporne; posiadają obcas absorbujący energię, podeszwę odporną na ścieranie; odporne na niską temperaturę, obuwie ciepłochłonne do -25%, antypoślizgowe zgodne z PN-EN 347CI	para	32
7.	buty gumowe (kalosze)	buty bezpieczne ze stalowym podnoskiem, stalową wkładką w podeszwie, zwiększoną odporność na oleje, smary oraz uszkodzenia mechaniczne (typ S5) zgodnie z normą PN-EN ISO 20345 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe	para	9
8.	Rękawice oblewane nitrylem z mankietem	Rękawice z dzininy pokryte nitrylem, zakończone obszernym mankietem. Zwiększona odporność na ścieranie, przetarcie, przebicie oraz smary, oleje, tłuszcze, produkty ropopochodne.	szt	400
9.	ubranie p/deszcz	kurtka ¾ + spodnie ogrodniczeki, wykonany z poliestrowego powleczonego jednostronnie mieszanką poliuretanow-polichlorkową o gr. 0,50mm, gramatura ok.340g/m², odporną na zginanie w temperaturach ujemnych. kurtka	kompl.	4

L.p.	Asortyment	Opis	Jedn. miary	Ilość
		wyposażona w kaptur wszyty na stałe ze sznurkiem ściągającym, w rękawach - wiatrołapy.; szwy - zgrzewane. Odzież w kolorze żółtym, zgodna z normami: PN-EN340:2006 Odzież ochronna - wymagania ogólne oraz PN-EN 343 odzież ochronna. Ochrona przed deszczem		
10.	płaszcz p/deszcz	płaszcz o długości sięgającej mon. do połowy łydki; wykonany z poliestrowego powleczonego jednostronnie mieszanką poliuretanow-polichlorkową o gr. 0,50mm, gramatura ok.340g/m ² , odporną na zginanie w temperaturach ujemnych; wyposażony w kaptur wszyty na stałe ze sznurkiem ściągającym, w rękawach - wiatrołapy.; szwy - zgrzewane. Odzież w kolorze żółtym, zgodna z normami: PN-EN340:2006 Odzież ochronna - wymagania ogólne oraz PN-EN 343 odzież ochronna. Ochrona przed deszczem	szt.	26
11.	Rękawice antyprzecięciowe RLEVEL 5	Rękawice ochronne - mieszanka włókna szklanego i przędzy, powlekane nitylem. Mieszanka włókna szklanego i przędzy UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) gwarantuje niezwykłą trwałość i odporną na zużycie. Współczynnik odporności: przecięcie (5) ścieranie (4) rozdarcie (4) Nityl jest mieszanką która zwiększa odporność na węglowodory, oleje i tłuszcze. Rękawice te można stosować w ekstremalnych warunkach oraz przy pracy z ostrymi narzędziami, przy szkłe, ostrych blachach czy rur. Zgodne z normami: EN388 - odporność 4 5 4 3 EN420 Kat. II	Szt.	1500
12.	ocieplacz typu polar	tkanina 100% poliester, waga min. 280g/m ² ;	szt.	9
13.	rękawice ochronne typu wampirki	Rękawice dziane powleczoną gumą w części chwytnej i na palcach; ściągacz w mankiecie	para	500
14.	rękawice ochronne ocieplane	rękawice z dzianiny powleczone w części chwytnej oraz palce oblane lateksem; ściągacz w mankiecie; zgodne z normami EN420 Wymagania dla rękawic ochronnych (, EN 388 Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, EN511 Rękawice ochronne chroniące przed zimnem	para	200
15.	Zestaw chroniący przed upadkiem z wysokości	Zestaw do pracy na wysokości: Szelki bezpieczeństwa wykonane z taśm poliestrowych, 45 mm, składające się z:	szt	2

L.p.	Asortyment	Opis	Jedn. miary	Ilość
		- punktów zaczepienia grzbietowego i mostkowego, - dwóch szybkich sprzączek na wysokości ud zabezpieczonych przed korozją. Lina skręcana, 3 żyłowa, o średnicy 12 mm z 2 pętłami z kauszą. Długość 1,5 m. Lina ze znacznikiem zużycia (2 niebieskie nici) i wstążką. Dwa zatrzaśniki,: zatrzaśnik bezpieczeństwa z ręcznym zamykaniem na śrubę, wyposażony w podwójny system zamykania. Prześwit otwarcia 17 mm. Zabezpieczony przed zablokowaniem pierścienia zamykającego. Zabezpieczony przed korozją. Prostokątna torba z tkaniny z uchwytem ze sznurka. Wymiary: 46 x 34 cm.		
16.	fartuch wodoodporny	wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, odporny na działanie wody, tłuszczów; z karczkiem zakładany na szyję z wiązaniem na paski z tyłu, wymiary min. szer. 110 cm, długość 90 cm. zgodny z normą PN-EN340:2006 Odzież ochronna – wymagania ogólne oraz PN-EN 343 odzież ochronna. Ochrona przed deszczem	szt.	30
17.	zarękawki wodoodporne	wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, obustronnie wykończone taśmą elastyczną, stanowiące uzupełnienie fartucha, gramatura 320g/m² odporny na działanie wody zgodny z normą PN-EN340:2006 Odzież ochronna – wymagania ogólne oraz PN-EN 343 odzież ochronna. Ochrona przed deszczem	para	60
18.	kaski ochronne	hełm ochronny wykonany z tworzywa ABS zapewniający ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody, więźba posiada sześcioramienne pasy nośne; rok produkcji nie później niż 2010r.; kolr zgodnie z PN-EN 397:1997/A1:2002 Przemysłowe hełmy ochronne	szt.	16
19.	kurtka ocieplana wiatro- i deszczoodporna (kierownik)	kurtka długa, wykonana z poliestru (PES) powlekanego PVC, ocieplina o gramaturze. 200-320g/m², uszczelnione szwy, odpinany ocieplany kaptur, zapięcie na zamek błyskawiczny przykryty listwą na zatrzaśki, sznurek do ściągnięcia w pasie, w rękawach	szt.	9

L.p.	Asortyment	Opis	Jedn. miary	Ilość
		wiatrołapy, kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek lub rzepy, ochronione patką; wewnętrzna kieszeń na tel. komórkowy. zgodność z normami PN-EN 340:2003 Odzież ochronna. Wymagania ogólne, EN-343:2003 Odzież chroniąca przed deszczem, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.		
20.	Pantofle profilaktyczne damskie (sprzątaczk)	klapki z krytymi palcami; wierzch ze skóry naturalnej, podeszwa z tkaniny obuwniczej; spód z PU – antypoślizgowe, wyściółka skórzana	para	1
21.	Spodnie do pasa	Materiał 65% poliester, 35% bawełna - gramatura 245 g/m Liczne kieszenie Wzmocnienia na kolanach Możliwość regulacji w pasie ,Kolor siwo- czarny, szary	sztuka	5
22.	Buty letnie	Sportowe buty ochronne , kategoria S1, wykonane z czarno- szarego zamszu, tekstylne wkładki, oddychająca podszewka wewnątrz buta, podeszwa wykonana z poliuretanu. Muszą posiadać właściwości antyelektrostatyczne oraz absorpcji energii w obcasie.	para	8
23.	Rękawice lateksowe	wykonane z czystego, naturalnego kauczuku. w pudrowane lub niepudrowane	paczki	200
24.	Buty- trzewiki typu S3	Trzewiki ze skórzanego kruponu barwionego. Podszewka z poliamidu. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach zachodzący na nosek.	para	88
25.	Okulary do cięcia i szlifowania	gogle zapewniające ochronę przed odpryskami, pyłem i kurzem, rozpryskami cieczy; szkła bezbarwne, nieparujące; zgodność z normą PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu – Wymagana	Szt.	100
26.	Półmaska filtrująca P1	Półmaska filtrującą przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed pyłami i dymami, jeśli łączne stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 4 NDS. * kopułowa konstrukcja z podwójnej usztywnionej warstwy włókniny * niska oporność oddychania zwiększająca komfort pracy użytkownika * regulacja szczelności w części nosowej dającą się formować stalową nakładką * brzegi pod częścią nosową wzmocnione pianką uszczelniającą	Szt.	500

L.p.	Asortyment	Opis	Jedn. miary	Ilość
		* zastosowanie: produkcja metali nieżelaznych, przemysł spożywczy, farmaceutyka, laboratoria, stosowanie środków chemicznych w proszku * Klasa: P1 * NDS: 4 X NDS * Norma: EN 149:2001 * CE kat III		
27.	Półmaska filtrująca P2	Półmaska filtrująca przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed pyłami i dymami, jeśli łączne stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 10 NDS. * kopułowa konstrukcja z podwójnej usztywnionej warstwy włókniny * niska oporność oddychania zwiększająca komfort pracy użytkownika * regulacja szczelności w części nosowej dającą się formować stalową nakładką * brzegi pod częścią nosową wzmocnione pianką uszczelniającą * zawór wydechowy redukujący nadmiar pary wodnej i dwutlenek węgla zbierający się pod czaszą półmaski, poprawiający komfort pracy i przedłużający żywotność półmaski * zastosowanie: odlewnie żelaza i stali, przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, spożywczy, stocznie, produkcja materiałów ogniotrwałych, produkcja metali nieżelaznych, rolnictwo, stosowanie środków chemicznych w proszku * Klasa: P2 * NDS: 10 X NDS * Norma: EN 149:2001 * CE kat III	Szt.	500
28.	czapka letnia z daszkiem	tkanina poliester w kolorze pomarańczowym i zielonym; główka czapki uszyta z pięciu klinów, usztywniony daszek, regulowany obwód głowy; Zgodność z PN- EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne	szt.	182
29.	czapka ocieplana (dziana)	dzianina akrylowa lub bawełniana, wywijana; kolor czarny; Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne	szt.	38
30.	Obuwie zimowe (kierownik)	typu trzewik, cholewka pełna skóra licowa, podnosek kompozytowy 200 J, klasy S3,	szt.	10

L.p.	Asortyment	Opis	Jedn. miary	Ilość
		podeszwa zachodząca na nosek, podszewka futerko akrylowe		
31.	Kurtka przeciwdeszczowa (kierownik)	kurtka wiatro-odporna i deszczu-odporna, szwy uszczelnione zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep i zatrzaski, kaptur stały, otwory wentylacyjne pod pachami, dół regulowany elastycznym sznurkiem, 6 kieszeni, na plecach otwór umożliwiający wentylację, rękawy wyposażone w paski odblaskowe	szt.	10

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia/ zwiększenia w stopniu 20% do ilości całego asortymentu odzieży, obuwia oraz innych artykułów w stosunku do szacunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

Zgłoszenie zapotrzebowania określonej ilości odzieży, obuwia i innych artykułów odbywać się będzie e-mailem lub faksem przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

Wymagany termin realizacji dostawy – do 5 dni od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego do dnia 31.12.2016. Powyższa tabela przedstawia zapotrzebowanie roczne asortymentu, natomiast przedmiot zamówienia opiewa na 2 lata. Przedmiot zamówienia będzie zamawiany i dostarczany sukcesywnie w uzgodnionych partiach, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Dostawy odzieży, obuwia oraz pozostałych artykułów realizowane będą transportem Wykonawcy, bądź transportem wynajętym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Cena obejmuje odzież, obuwie oraz pozostałe artykuły (wg wykazu) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz wszelkimi kosztami Wykonawcy.

Dowodem zrealizowania dostawy będą dowody WZ lub dokumenty przewozowe wystawione każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę zamówień częściowych.

Zapłata następować będzie każdorazowo po dostawie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, zgodnych z dowodem WZ lub dokumentami przewozowymi.

Odbioru ilościowo – jakościowego będzie dokonywać wyznaczony pracownik Zamawiającego

Z poważaniem

Członek Zarządu

 Krzysztof Kamień

Prokurent

 Wanda Domarós