

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

1. Treść zapytania Wykonawcy:

Jeśli chodzi o linię sortowniczą, to występują rozbieżności pomiędzy: rysunkami linii (załączniki do III cz. SIWZ, Projekty Wykonawcze. Kwatery i Zbiorniki, 1 Technologia, rysunki: rzut poziomy, przekrój 1 i przekrój 2) a ST 01.09/2 - Linie i obiekty technologiczne oraz Projekt Technologiczny 1974/2004.

- Na rysunkach są następujące pozycje:

1-17 - przenośnik rewersyjny war, 1200mm, rozstaw osi 3000mm, kąt nachylenia Ost.

1-18 - przenośnik załadowniczy do prasy, szer. 1200mm, rozstaw osi 8600mm, kąt nachylenia 25st

1-19 - prasa belująca

1-20 - przenośnik załadowniczy kontenera, szer. 1200mm, rozstaw osi 5700mm, kąt nachylenia 21 st.

- W projekcie technologicznym 1974/2004 są:

1-17 - przenośnik przesyłowy PA 7,5/1200, szer. 1200mm, rozstaw osi 7500mm, kąt nachylenia 2st

1-18 - przenośnik rewersyjny balastu obu frakcji PL 2,8/1200. szer. 1200mm. rozstaw osi 2800mm. kąt nachylenia Ost.

1-19 - przenośnik rewersyjny, przejezdny rozsypujący balast do prasy PL 2,6/1200, szer. 1200mm,

rozstaw osi 2600mm, kąt nachylenia Ost

1-20 - przenośnik rewersyjny, przejezdny rozsypujący balast do kontenera PL 2,6/1200, szer.

1200mm, rozstaw osi 2600mm, kąt nachylenia Ost

dodatkowo wymagana jest prasa belująca (ale nie podano jak i po co ma być zasilana przenośnikiem rewersyjnym i przejezdnym)

W ST 01.09/2 są:

1-17 - przenośnik przesyłowy szer. 1200mm

1-18 - przenośnik rewersyjny balastu obu frakcji, szer. 1200mm

1-19 - przenośnik rewersyjny, przejezdny rozsypujący balast do kontenera, szer. 1200mm

1-20 - przenośnik rewersyjny, przejezdny rozsypujący balast do kontenera (analogiczny do 1-19), szer. 1200mm

1-21- stalowa konstrukcja pod układ rozsypywania balastu do kontenerów

uwaga - nie jest tu wymagana prasa

- Ze względu na wysoki koszt prasy LP 50 VH1 (150 do 200 tyś. EUR) oraz potencjalnego zastosowania większej ilości przenośników rewersyjnych sprawa ta wymaga wyjaśnienia Wg naszych doświadczeń stosowanie prasy belującej do balastu jest zbędne. Wówczas najbardziej adekwatny jest układ zawarty w ST 01 ,09/2,

O ile Zamawiający chce zachować prasę i stację kontenerową wówczas układ powinien wyglądać

1-17 - przenośnik rewersyjny szer. 1 200mm, rozstaw osi 3000mm, kąt nachylenia Ost.

1-18 - przenośnik załadowniczy do prasy, szer. 1200mm, rozstaw osi 8600mm, kąt nachylenia 26st.

- 1-19 - prasa belująca
- 1-20 - przenośnik załadowniczy stacji kontenerowej, szer. 1200mm, rozstaw osi ok. 10000mm, kąt nachylenia 10-15st,
- 1-21 - przenośnik rewersyjny balastu obu frakcji, szer. 1200mm, rozstaw osi ok. 3000mm, kąt nachylenia Ost,
- 1-22 - przenośnik rewersyjny, przejezdny rozsypujący balast do kontenera, szer. 1200mm, rozstaw osi ok. 3000mm, kąt nachylenia Ost
- 1-23 - przenośnik rewersyjny, przejezdny rozsypujący balast do kontenera (analogiczny do 1-22)
- 1-24 - stalowa konstrukcja pod układ rozsypywania balastu do kontenerów.

1. Wyjaśnienia zamawiającego:

W przypadku występujących różnic dotyczących linii sortowniczych decydujące są dane zamieszczone w Projekcie Wykonawczym.

2. Treść zapytania Wykonawcy:

Na rysunkach linii j.w, pokazane jest urządzenie 4-1 (w pierwszym boksie trybuny 1-16) nigdzie indziej bliżej nie precyzowane. Wygląda jak przenośnik o szer. 1600 mm?

2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Urządzenie 4-1 zostało pominięte w opisie i Specyfikacji technicznej. Uzupełniamy Specyfikację Techniczną Warunków Wykonania i Odbioru Robót ST.01.09/2 o następujące zapisy:

w Rozdziale 2.0. URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE w podpunkcie 2.6 dopisujemy punkt

4.1. Przenośnik taśmowy

Parametry techniczne

- szerokość taśmy 1600 mm
- długość 6900 mm
- wysokość burt 2000 mm

3. Treść zapytania Wykonawcy:

Opis linii do produkcji paliwa alternatywnego str. 363-364 zawarty w ST 01 ,09/2 jest zupełnie inny niż zawarty w Projekcie technologicznym 1974/2004 str. 42-43.

3. Wyjaśnienia zamawiającego:

Obowiązuje opis linii paliwa alternatywnego zawarty w Projekcie Wykonawczym.

4. Treść zapytania Wykonawcy:

Projekt Technologiczny 1974/2004 str. 48-49 - czy rozdrabniacz gabarytów ma mieć tylko przenośnik załadowniczy, czy także wyładowniczy przesyłowy do kontenera? W obu przypadkach musimy znać wielkość kontenera, jaki będzie zasypywany.

4. Wyjaśnienia zamawiającego:

Rozdrabniacz gabarytów ma mieć przenośnik załadowniczy. Rozdrabniacz gabarytów jest dostawą Zamawiającego. Szczegóły techniczne Zamawiający określi po zawarciu kontraktu na dostawę.

5. Treść zapytania Wykonawcy:

Czy Zamawiający może bliżej określić parametry samojedznej kruszarki do gruzu (Projekt Technologiczny 1974/2004 str. 49)?

5. Wyjaśnienia zamawiającego:

Samojezdna kruszarka do gruzu jest dostawą Zamawiającego. Parametry określone na etapie SIWZ na dostawy są następujące:

Kruszarka do gruzu

Przeznaczenie – rozdrabnianie odpadów budowlanych.

Charakterystyka techniczna:

Silnik -	elektryczny,
Moc -	minimum 75 kW,
Wymiar wlotu -	minimum 800x570 mm,
Napęd podajnika -	hydrauliczny,
Wydajność przenośnika głównego -	minimum 100 Mg/h,
Napęd przenośnika -	hydrauliczny,
Pojemność zasypu -	minimum 2,5 m ³ ,

Wyposażenie dodatkowe:

Separator magnetyczny.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji

Mariusz Karpala
Sekretarz Komisji Przetargowej
(-)